
Применение:	Латексовая краска может использоваться для штукатурок после завершения карбонизации, бетонных поверхностей, а также агломерированных древесных, бумажных и гипсовых материалов. Краска предназначена для интерьеров. Покрытие может быть в случайном контакте с продуктами питания, однако, не является предназначенным для этих целей. Покрытие является обмываемым.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 25070.
Состав:	Смесь пигментов и наполнителей в акрилатной дисперсии с примесью добавок.
Оттенок:	Производится в ненормированном белом цвете, можно тонировать малярными пастами.
Параметры краски:	Консистенция: пригодная для нанесения валиком содержание нелетучих компонентов: мин 65 % внешний вид: вязкая жидкость.
Параметры покрытия:	Внешний вид: матовый, без загрязнений, обмываемый!
Подготовка поверхности:	Подложка должна быть компактная, сухая, новая штукатурка после завершения процессов карбонизации. Перед покраской гипсовых панелей и впитывающих поверхностей пропитать подложку пенетратором PENECSO.
Способ применения:	Перед употреблением тщательно перемешать. Наносить в один или два слоя, второй слой после засыхания первого. При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % покрытие можно перекрашивать через 45 минут. Минимальная температура воздуха и подложки при нанесении + 5 °C.
Способ нанесения:	Валиком, кистью, распылением.
Расход:	прибл. 0,2 - 0,4 кг/кв.м. - при нанесении в два слоя.
Разбавление:	Поставляется в консистенции пригодной для нанесения валиком, в случае необходимости можно разбавлять водой.
Уход за инструментами:	После использования инструменты помыть водой.
Правила безопасности труда:	Невысохший на коже продукт хорошо смывается водой. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). Беречь от детей!
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Условия хранения:	В прохладном месте. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.