

PLASTYR[®] - Жидкие рельефные обои структурные (SCH 45)

Применение:	Краска с эффектом зернистости до 2 мм может использоваться в интерьерах и экстерьерах для штукатурок после завершения карбонизации, а также агломерированных древесных, бумажных и гипсовых материалов. Покрытие может быть в случайном контакте с продуктами питания, однако, не является предназначенным для этих целей. Покрытие является обмываемым.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 15728.
Состав:	Смесь пигментов и наполнителей в акрилатной дисперсии с примесью добавок.
Оттенок:	Производится в ненормированном белом цвете, можно тонировать малярными пастами или может быть по договоренности с заказчиком произведена в соответствии с каталогом цветов фасадных красок.
Параметры краски:	плотность: 1600 кг/м ³ содержание нелетучих компонентов: мин 60 % внешний вид: матовый, с пластическим эффектом - зернистость до 1,4 мм
Подготовка поверхности:	Подложка должна быть компактная, сухая, новая штукатурка после завершения процессов карбонизации. Перед покраской пропитать подложку пенетратором PENECCO.
Способ применения:	<i>1 вариант:</i> Рельефные обои наносить в один или два слоя, второй слой после засыхания первого. <i>2 вариант:</i> Для нанесения первого слоя использовать рельефные обои - для достижения пластического эффекта, а второй слой проводить с помощью ECOLOR IN - латексной краски для повышения кроющей способности и уменьшения расхода. Можно достигнуть разнообразных декоративных покрытий в зависимости от использованных инструментов (валики из полиуретановой пены, плоские кисти, терка и т.д.) и фантазии ремесленника. При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % покрытие можно перекрашивать через 45 минут. Минимальная температура при нанесении + 5 °C.
Способ нанесения:	Валиком, шпателем.
Расход:	прибл. 0,8 - 1,5 кг/ кв.м- в зависимости от толщины слоя.
Разбавление:	Поставляется в консистенции пригодной к употреблению, в случае необходимости можно разбавлять водой.
Уход за инструментами:	После использования и перед перерывами инструменты помыть водой.
Правила безопасности труда:	Невысохший на коже продукт хорошо смывается водой. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). Беречь от детей!
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Условия хранения:	В прохладном месте. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.