

PLASTYP[®] INTA - Рельефные обои

(SCH 41)

Применение:	Акрилатный декоративный интерьерный материал типа BUCCIATO можно использовать в интерьерах для штукатурок после завершения карбонизации, бетон, агломерированных древесных материалов, бумажных и гипсовых поверхностей. или гетинакса. Покрытие может быть в случайном контакте с продуктами питания, однако, не является предназначенным для этих целей.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 15728.
Состав:	Смесь пигментов и наполнителей в акрилатной дисперсии с примесью добавок. Не содержит формальдегид и тяжелые металлы!
Оттенок:	Производится в ненормированном белом цвете, можно тонировать малярными пастами или может быть по договоренности с заказчиком произведен в соответствии с каталогом цветов фасадных красок.
Параметры краски:	белизна: 92 % содержание нелетучих компонентов: мин 65 % внешний вид: матовый.
Подготовка поверхности:	Подложка должна быть компактная, сухая, штукатурка после завершения процессов карбонизации, старые малярные покрытия должны быть удалены. Впитывающие подложки и гипсовые панели пропитать пенетратором PENECO или бетон пенетратором PENECO EXTRA, гетинакс перед покраской отшлифовать до матового блеска..
Способ применения:	<i>1 вариант:</i> Рельефные обои наносить в один или два слоя, второй слой после засыхания первого. <i>2 вариант:</i> Для нанесения первого слоя использовать рельефные обои - для достижения пластического эффекта, а второй слой проводить с помощью ECOLOR IN - латексной краски для повышения кроющей способности и уменьшения расхода. Можно достигнуть разнообразных декоративных покрытий в зависимости от использованных инструментов (валики из полиуретановой пены, плоские кисти, терка и т.д.) и фантазии ремесленника. При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % покрытие можно перекрашивать через 8 часов. Минимальная температура при нанесении + 5 °C.
Способ нанесения:	Валиком, шпателем, плоской кистью или распылением - диаметр форсунки от 1,5 до 2 мм, распылителем с верхним резервуаром, - в зависимости от требований к декоративному виду.
Расход:	прибл. 0,8 - 1,5 кг/кв.м - при нанесении в два слоя.
Разбавление:	По необходимости можно разбавлять водой.
Уход за инструментами:	После использования инструменты помыть водой.
Правила безопасности труда:	Невысохший на коже продукт хорошо смывается водой. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). Беречь от детей!
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Долговечность:	15 - 20 лет.
Условия хранения:	В прохладном месте. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.